



# ημιεπαγγελματική χρήση A/R 260K



Κρύου νερού  
Cold water



Περιστασιακή χρήση  
For occasional usage



Μπέκ TURBO  
Rotary lance

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## - General Features:

- Καρότσι με 2 ρόδες με λαβή και ανέμη με ενισχυμένη σωλήνα 1 σύρμα 8 μέτρων.
- 3 έμβολη αντλία έκκεντρη με inox έμβολα
- Έμβολα από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα
- Κεφαλή αντλίας από ορείχαλκο
- Αυτόματο by-pass αποσυμπίεσης πίεσης
- στη κεφαλή της αντλίας
- TSS total stop για αυτόματο σταμάτημα
- του πλιστικού
- Μανόμετρο γλυκερίνης
- Μοτέρ μονοφασικό επαγωγικό με θερμική προστασία
- Δοχείο ασωτετικό για αναρόφηση απορυπαντικού με ρύθμιση ποσότητας
- Χωρητικότητα δοχείου 1,2l
- Διαφανές φίτρο νερού πλενόμενο
- Ηλεκτρικό καλώδιο μήκους 5 m

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pumphead
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Adjustable detergent injector
- Detergent tank capacity 1.2 l
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m



## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

## Equipped with:



Μοτέρ αντλία με **ορειχάλκινη κεφαλή** και επαγωγικό **μοτέρ με θερμική προστασία**

Electric motor pump with brass head pump and induction electric motor with thermal protection



## Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	MAX		lt/h		rpm		Hz	V	kg Netto/Net
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm			
260K	14593	160	2300	600	132	2,8	2800	50	230~	23,6

Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου νερού/ Max inlet water temperature 50°C 122°F IPX5-S1

διαστάσεις συσκευασίας 40x35x86, (L x W x H) cm Βάρος 27kg



**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 426 €**